Lubricantes Liebherr
Hoja de datos técnicos

Liebherr Spezialfett 9610 Plus

Uso / descripción

Liebherr Spezialfett 9610 Plus se ha desarrollado especialmente para su uso en rodamientos y cojinetes deslizantes sometidos a una carga y para aplicaciones a largo plazo. Esta grasa cubre un amplio espectro de aplicación, como rodamientos de corona giratoria, pernos, coronas dentadas, ejes, tornillos y mucho más.
Liebherr Spezialfett 9610 Plus es mecánicamente estable, adherente y resistente al envejecimiento. El producto posee excelentes propiedades anticorrosivas. Si humedad entra en el rodamiento, los inhibidores protegen especialmente el lugar del contacto rodante. El producto contiene aditivos de alta presión (EP), para reducir el desgaste mecánico.

Temperatura de aplicación, véanse las instrucciones de servicio

-20°C a +120°C
hasta -15°C adecuada para sistemas de lubricación
pico de temperatura breve permitido +140°C

Calificación

DIN 51 502	KP 2 K - 20

Datos técnicos

Características químicas y físicas	Método de ensayo	Liebherr Spezialfett 9610 Plus
Clase NLGI	DIN 51 818	2
Base de jabón	-	hydroxystearate del litio 12
Color	-	marrón mediano
Penetración trabajada 0,1 mm	DIN ISO 2137	265 – 295
Punto de goteo °C	DIN 51 801	ca. 194

Tipos de envase / Referencia

Tamaño del envase	Número de identificación
Cartucho de 400g	8 61 30 29 08
Cubo de 10 kg	8 61 30 13 08
Cubo de 25 kg	8 61 30 45 08
Cubo de 50kg	8 61 30 53 08
Barril de 180 kg	8 61 30 51 08

Indique el número de identificación en los pedidos que realice a su representante Liebherr.
Toda la información se ofrece según el mejor conocimiento, pero sin garantía. Los datos técnicos son valores medios y están sometidos a las oscilaciones habituales de la producción. Quedan reservados los derechos de modificación de los datos debido a innovación del producto y a adaptación.

¿Desea hacer alguna pregunta?

Siempre a su disposición: su asesor técnico estará encantado de ofrecerle más información.

Línea directa de lubricantes Liebherr: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

18045-LH_Spezialfett_9610_Plus_es
última actualización: 10.05.2010 / shz / Version 00

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com

LIEBHERR